

SIRIO T-3 27 Antena CB helikalna 62cm kabel 4m + uchwyt RELINGOWY BRV-3

Producent: Sirio

Cena brutto: 185.00 zł

Cena netto: 150.41 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zapocentrowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

kompletny zestaw antenowy:

SIRIO T-3 27 (wersja z kablem 4m) + uchwyt relingowy BRV-3 + wtyk UC-1 do radia

Prezentujemy **bardzo dobrej jakości** kompletny zestaw do wykonania własnej instalacji antenowej na relingu/lusterku. W zestawie znajduje się wszystko co potrzebne do montażu.

Przy montażu na relingu należy zwrócić uwagę na to, czy posiada połączenie elektryczne z karoserią pojazdu oraz czy reling jest aluminiowy/metalowy.

Plastikowa obudowa relingu lub brak połączenia elektrycznego uniemożliwia montaż anteny CB. W takim przypadku pozostaje opcja montażu bezpośrednie w karoserii, uchwyt klapowy bądź podstawa magnetyczna.

SIRIO T-3 27

antena CB montażowa 62cm helikalna

Sirio T-3 27 - połączenie bardzo dobrych osiągnięć z krótką długością promiennika:

- **kompaktowe wymiary - tylko 62cm długości**
- **zasięg odbioru nawet do 12km** - porównywalny z antenami metrowymi typu Sirio AS-100, Omega 27, Wilson Little Wil
- **bardzo dobra jakość wykonania (produkcja Włochy)**
- **możliwość pochylenia/złożenia anteny** - regulacja 180 stopni
- **bezproblemowe dostrojenie** - szeroki zakres pracy, antena wyposażona w śrubę regulowaną (stroik).

Najwyższa jakość wykonania. Seria skutecznych helikalnych anten CB SIRIO T - model T3.

Anteny helikalne charakteryzują się większym zasięgiem od anten prętowych oraz lepszą kulturą pracy (mniej szumów).

Sirio T3 27 cieszy się szczególną popularnością wśród użytkowników aut SUV, ciężarowych oraz dostawczych (krótka i skuteczna).

Sirio T-3 27 pracuje zdecydowanie lepiej niż typowe prętowe anteny tej samej długości typu Sirio Mini Snake, President Missouri, President Ohio.

Przy prawidłowym montażu antena odsłuchowo pracuje jak antena prętowa o długości 1m.

Strojenie anteny Sirio T-3 odbywa się za pomocą stroika z nakrętką umieszczonego pod kapturkiem ochronnym na szczycie.

W odróżnieniu od anten prętowych nie ucinamy promiennika, dlatego przy zmianie pojazdu bezproblemowo możemy ją dostroić bez zmiany promiennika.

Gwarancja:

- 24 miesiące (paragon)
- 12 miesięcy (faktura VAT)

Do anteny polecamy **śrubę przeciwkradzieżową Sirio**, która skutecznie zniechęca amatorów cudzej własności.

Uchwyt do relingu lub lusterka - BRV-3

Za pomocą uchwyty BRV-3 zamontujesz antenę CB / KF do:

- relingu
- lusterka
- balustrady
- orurowania

BRV-3 to popularny i solidny uchwyt relingowy/lusterkowy **mocowany na 4 śruby**.

Dzięki regulacji na śrubach pasuje do cienkich i grubych relingów.

Gdy reling jest za gruby wystarczy wymienić śruby na dłuższe - dostępne w każdym sklepie metalowym.

Reling nie może być grubszy niż rozstaw śrub 30mm.

Uchwyt wykonany jest z aluminium - nie zardzewieje.

Można na nim montować anteny Sirio / Lemm / Sirtel / President / Midland (lub innych mniej znanych firm).

Standaryzowany otwór montażowy **Φ 16mm**.

Przed montażem anteny na relingu/lusterku upewnij się, że element montażowy ma połączenie elektryczne z karoserią.

Specyfikacja anteny:

- Produkcja: **Włochy**
- Długość: 62cm
- Częstotliwość pracy: 26.9-27.5 MHz
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochyleń: 180 stopni
- Typ montażu: DV (N)
- Przewód 4m RG58
- Waga: 400g
- Maksymalna moc doprowadzona: 100W
- Otwór montażowy: fi 12.5mm
- **wtyk UC-1 gratis**

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Specyfikacja uchwytu:

- **Uchwyt na reling/lusterko**
- 4 śruby mocujące
- uchwyt wykonany z aluminium
- rozstaw śrub: 30mm
- otwór montażowy: Φ 16mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena CB montażowa Sirio T-3 27
- uchwyt relingowy BRV-3
- głowica montażowa
- przewód 4m RG58
- motyl srebrny
- **wtyk UC-1 gratis**
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)







