

SIRIO TURBO 5000 z kablem 4m Antena CB montażowa 196cm (szybkie pochylanie) + uchwyt relingowy BRV-3

Producent: Sirio

Cena brutto: 355.00 zł

Cena netto: 288.62 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zapoczątkowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

kompletny zestaw antenowy:

Sirio Turbo 5000 z kablem 4m + + uchwyt relingowy BRV-3 + wtyk UC-1 do radia

Prezentujemy **bardzo dobrej jakości** kompletny zestaw do wykonania własnej instalacji antenowej na relingu/lusterku. W zestawie znajduje się wszystko co potrzebne do montażu.

Przy montażu na relingu należy zwrócić uwagę na to, czy posiada połączenie elektryczne z karoserią pojazdu oraz czy reling jest aluminiowy/metalowy.

Plastikowa obudowa relingu lub brak połączenia elektrycznego uniemożliwia montaż anteny CB. W takim przypadku pozostaje opcja montażu bezpośrednie w karoserii, uchwyt klapowy bądź podstawa magnetyczna.

SIRIO TURBO 5000 z kablem 4m z unikalnym systemem pochylania

wersja montażowa do karoserii/uchwyty, na pastylkę - wyposażona w okablowanie - katalogowo oznaczona jako "hole installation" - ważne! nie jest to złącze PL

Nie ma niezadowolonych użytkowników anten Sirio Turbo - to najlepsza rekomendacja. Zdecydowanie polecamy wymagającym.

Topowy model 5000 o długości 196cm.

Zwiększona wytrzymałość na wysoką moc doprowadzoną, szerszy zakres pracy niż w niższych modelach.

Ze względu na swoją charakterystykę Turbo 5000 może pracować zarówno w CB jak i w paśmie krótkofalarskim 10m.

W antenach serii TURBO wykorzystano **przegub kulowy do systemu szybkiego składania anteny**. Antenę pochyla się bez używania żadnych dodatkowych kluczyków - idealne przy wjeździe pod wiatę, do garażu czy na parking centrum handlowego.

Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych antenach.

Przy poprawnej instalacji antenowej odbieranie zrozumiałych komunikatów nie jest problemem (**odbior nawet do 25km w dobrych warunkach**). Przy poprawnej instalacji antenowej długie łączności nie są żadnym problemem.

Fenomenalny system pochylania anteny dwoma ruchami ręki bez konieczności używania żadnego kluczyka - obejrzyj film na YouTube:

<http://www.youtube.com/watch?v=yUv6b32od4E>

Antena wyposażona jest w dwie cewki. Jest to antena tzw. zwarta. Ładunki elektrostatyczne nie są odprowadzane do radiotelefonu tylko do masy.

uchwyt do relingu lub lusterka - BRV-3

Za pomocą uchwyty BRV-3 zamontujesz antenę CB do:

- relingu
- lusterka
- balustrady
- orurowania

BRV-3 to popularny i solidny uchwyt relingowy/lusterkowy **mocowany na 4 śruby**.

Dzięki regulacji na śrubach pasuje do cienkich i grubych relingów.

Gdy reling jest za gruby wystarczy wymienić śruby na dłuższe - dostępne w każdym sklepie metalowym.

Uchwyt wykonany jest z aluminium - nie żarzewieje.

Można na nim montować anteny Sirio / Lemm / Sirtel / President / Midland (lub innych mniej znanych firm).

SIRIO TURBO 5000 z kablem 4m

Funkcjonalność:

- Antena przeznaczona **do montażu w karoserii auta, na uchwycie**
- **płytki montaż - tylko 20mm - tzw. pastylka**
- Duży zasięg odbioru i nadawania (**nawet 25km**)
- Najwyższa jakość wykonania (**produkcja Włochy**)
- Genialny patent szybkiego pochylenia anteny (**przegub kulowy**)
- Brak problemów przy strojeniu

Specyfikacja:

- **Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH**
(utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie)
- Wyposażona **w zabezpieczenie** przeciw wyładowaniom (antena zwarta do masy)
- Produkcja: **Włochy**
- **Długość promiennika: 196cm**
- Częstotliwość pracy: 27-30 MHz
- Impedancja 50 Ohm
- Polaryzacja: linearna, wertykalna
- **Regulacja pochylenia: przegub kulowy, 90 stopni**
- Typ montażu: hole installation (śruba od spodu)
- Średnica otworu montażowego: 12,5mm
- Maks. moc: 1500W (ciągła) 5000W (chwilowa)
- Masa: 0.65kg
- Okablowanie 4m RG58

Specyfikacja uchwytu

- Produkcja: Chiny
- Materiał: aluminium
- Mocowany na 4 śruby
- Kolor: srebrny

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- antena Sirio Turbo 5000 z kablem 4m - wersja montażowa
- imbus do strojenia
- uchwyt relingowy BRV-3
- wtyk UC-1 gratis

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
- Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)





KONEKTOR5000_PL



KONEKTOR5000_PL



KONEKTOR5000_PL



KONEKTOR5000_PL



(c) KONEKTOR 508 174 919



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 21:01