

SIRIO FLEX LOG 4 montaż 3/8 (FLEXLOG4) Antena CB helikalna TOP LOADED montażowa (do montażu) 126cm

Producent: Sirio

Cena brutto: 140.00 zł

Cena netto: 113.82 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zapracowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

SIRIO FLEX LOG 4 antena TOP LOADED 126cm

Sirio Flex Log 4 - połączenie bardzo dobrych osiągnięć przy niewielkich wymiarach (126cm)

- **świetny stosunek długość anteny/zasięg odbioru** - bardzo dobre parametry odsłuchowe (zasięg nawet 22km)
- antena typu TOP LOADED, z głównym przeznaczeniem na rynek USA
- niska waga: zaledwie 180g
- bardzo dobra jakość wykonania (produkcja Włochy)
- **promiennik nie świszczy - specjalny kształt promiennika**
- brak problemów przy strojeniu - na górze promiennika specjalny stroik

Najwyższa jakość wykonania. Seria helikalnych anten SIRIO FLEX LOG - lekkie konstrukcje z cewką na górze promiennika.

Flex Log 4 to antena wykonana z włókna szklanego.

Antena typu Top Loaded - cewka na samej górze promiennika.

Zapewnia wyraźnie lepsze osiągi niż typowa antena CB tej samej długości.

Sirio Flex Log 4 powinna zainteresować szczególnie użytkowników aut ciężarowych oraz dostawczych (krótka i skuteczna).

Anteny helikalne charakteryzują się większym zasięgiem od anten prętowych oraz lepszą kulturą pracy (mniej szumów). Pod względem odbioru antena pracuje jak typowa antena bottom loaded 180cm (np. Lemm AT-1700, Sirio Turbo 3000).

Antena wyposażona w stroik na górze promiennika - antenę dostrajamy regulując śrubę, bez docinania.

Antena pracuje znacznie lepiej od Sirio Delta czy Sirtel Gamma I/I R.

Dużą zaletą Flex Log jest stroik na górze promiennika - nie trzeba docinać promiennika przy dostrojeniu anteny - jak w przypadku Solarcon Prowler 202/203/204.

Montaż anteny 3/8 - typowy dla anten z rynku USA/UK. Wymaga specjalnej stopki montażowej lub adaptera PL/3/8.

Polecamy adaptory 3/8 do popularnych systemów montażowych DV i PL:

<http://konektor5000.pl/index.php?p902,oryginalny-adapter-sirio-dv-na-3-8-do-anten-z-usa-uk-klucz-i-podkladka-przejsciwka-dv-na-3-8>

<http://konektor5000.pl/index.php?p735,oryginalny-adapter-sirio-pl-na-3-8-do-anten-z-usa-uk-klucz-i-podkladka>

<http://konektor5000.pl/index.php?p1080,adapter-pl-na-3-8-heavy-duty-metalowy-uhf-na-3-8-do-anten-z-usa-uk>

Specyfikacja

- Produkcja: **Włochy**
- Długość: **126cm**
- Częstotliwość pracy: 26.9-27.5 MHz
- Szerokość pasma z SWR niższym niż 2: 1000kHz (90 kanałów)
- Wartość SWR w rezonansie: mniejsze lub równe 1.2
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochyleń: 180 stopni
- Waga: 180g
- Maksymalna moc doprowadzona: 250W (ciągła), 750W (chwilowa)
- Montaż typu: 3/8
- Top Loaded - cewka u góry anteny
- Okablowanie: nie
- Stopka montażowa: nie

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

W zestawie:

- antena Sirio Flex Log 4 montaż 3/8 (bez okablowania)
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Gwarancja 24 miesiące (paragon), 12 miesięcy (faktura VAT).



