
Kabel niskostratny RF-10 SATEC GERMANY 25m + zalutowane wtyki N PTFE/Gold niskostratne RF10 (lepszy od RG-213)

Producent: Satec / Draka Germany

Cena brutto: 734.00 zł

Cena netto: 596.75 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Okablowanie do anteny bazowej CB/KF/skanera.

25m RF-10 SATEC kabel niskostratny (lepszy od RG-213)
2 wtyki niskostratne N (teflonowe, złożone, **zamontowane**)

Gotowe okablowanie dla wymagających użytkowników bazowych anten CB, anten szerokopasmowych do skanerów, krótkofalowców.

RF-10 to przewód **znacznie grubszy (~10mm)** od popularnych przewodów RG58, RF-5, RF-7 czy H-155.

Przewód RF-10 również jest znacznie mniej elastyczny od wyżej wymienionych.

Na wysokich częstotliwościach tłumienie znacznie niższe niż w przypadku RG-58, RF-5, RF-7, RG-213.

Wtyki niskostratne N marki KONEKTOR PRO są starannie zalutowane.

Wtyki posiadają wypełnienie teflonowe - są przystosowane do dużych mocy. Styki są złożone.

Każdy przewód jest testowany w naszym serwisie przed wysyłką.

SATEC RF-10

Kabel antenowy niemieckiej firmy SATEC jest **idealny do wymagających montażu anten bazowych KF/CB/VHF/UHF**.

Satec RF-10 wykonany jest w specyfikacji super low loss (super nisko stratny).

Główną różnicą między SATEC RG-213 a SATEC RF-10 to konstrukcja żyły gorącej. W RF-10 jest to drut, a w RG-213 jest to linka.

Plusem przewodów na drucie są mniejsze straty, minusem jest ograniczony promień zginania (dla RF-10 55mm).

W zależności od potrzeb należy wybrać odpowiedni przewód.

Jeśli szukasz podobnego przewodu, ale na lince to polecamy [SATEC RG-213](#).

Wtyk N skręcany na gruby przewód RG-213, RF-10, H-1000 itp. KONEKTOR PRO

Złącze produkowane specjalnie na nasze zamówienie, z najlepszych materiałów. Dla wymagających.

- stop metalu TresAlloy (miedź, cynk oraz cyna)
- izolacja teflonowa (PTFE)
- złożone styki
- wysokiej jakości gwinty

Skręcany wtyk N stosowany do niskostratnych przewodów koncentrycznych 50 Ohm RG-213, RF-10, H-1000 oraz ich odpowiedników.

Świetna jakość wykonania.

Specyfikacja RF-10:

- Klasa: **PREMIUM**
- Kabel koncentryczny 50 Ohm
- Gorąca żyła fi 2.71mm (**drut**)
- Izolator: spieniony fizycznie PE, fi 7.25mm
- Podwójny oplot - folia miedziana + oplot miedziany z drutów 54%
- Powłoka PVC
- Grubość przewodu: 10.3mm
- Produkcja: **Niemcy**

Karta katalogowa RF-10 SATEC:

<http://konektor.nazwa.pl/karty/RF-10.pdf>

Wtyk N/RF-10 KONEKTOR PRO:

- Klasa: **premium**
- wtyk skręcany N prosty
- do przewodów RG-213, RF-10, H-1000 oraz innych o tych samych parametrach
- teflonowe wypełnienie
- złożone styki
- głębokość 41mm

Zawartość przesyłki:

- RF-10 SATEC 25mb
- 2 wtyki N Konektor Pro (zamontowane)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Przy zakupie anteny bazowej z naszej oferty wszystko wysyłamy w jednej przesyłce.



