
CRT 2M radiotelefon przewoźno-bazowy 136-174MHz o mocy 25W (także pasmo 2m)

Producent: SuperStar CRT

Cena brutto: 820.00 zł

Cena netto: 666.67 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SUPERSTAR CRT

CRT SuperStar to znana francuska firma z branży radiokomunikacyjnej. CRT zajmuje się nie tylko radioodbiornikami, ale także wszystkimi akcesoriami (np. mikrofony, zasilacze, uchwyty montażowe). Dzięki tej firmie wznowiono produkcję serii 3900 opartej na Alanie 87. Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą jakością wykonania oraz przystępną ceną.

CRT 2M

radiotelefon przewoźno-bazowy VHF 136-174MHz

CRT 2M - radiostacja VHF przewoźno-bazowa:

- zakres pracy 136-174MHz
- moc wyjściowa (25W / 10W)
- bardzo dobra modulacja i wyraźny odbiór
- 200 kanałów
- kody CTCSS/DCS
- mikrofon wielofunkcyjny z klawiaturą
- **może pracować także w paśmie amatorskim 2m (144-146MHz)**

CRT 2M to radiotelefon profesjonalny działający w częstotliwościach VHF z zakresu 136-174MHz.

Radiostacja może nadawać z mocą do 25W (możliwość zmniejszenia mocy do 10W).

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) pokazuje nr kanału, częstotliwość oraz siłę sygnału.

Radio CRT 2M wyposażone jest w szereg dodatkowych funkcji, np.:

- regulacja bramki szumów squelch

- skanowanie
- obsługa kodów prywatności CTCSS (51) /DCS (1024)
- scrambler
- ID code
- obsługa DTMF
- TOT - automatyczne wyłączenie nadawania po ustalonym czasie
- APO - automatyczne wyłączenie
- TX/OFF - wyłączenie możliwości nadawania
- zmiana kanałów/częstotliwości za pomocą przycisków w mikrofonie.

Radiotelefon zasilany jest z instalacji 12-14V.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- Zakres częstotliwości: 136-174MHz
- Modulacja: FM (WFM / NFM)
- Moc wyjściowa: 25W / 10 W
- 200 kanałów + kanał priorytetowy
- Odstęp międzykanałowy: 12.5 / 20 / 25kHz
- Kroki częstotliwości: 2,5 / 5 K / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz
- Kody CTCSS: 51 kodów
- Kody DCS: 1024 kodów
- Złącze antenowe: SO-239 (do wtyku PL-259)
- Wyświetlacz LCD
- Kolor czarny
- Waga: ok. 1,2g (komplet)
- Wymiary jednostki sterującej: 140 x 41 x 190mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon CRT 2M
- mikrofon wielofunkcyjny
- uchwyt montażowy
- wkręty montażowe
- wieszak mikrofonowy
- przewód zasilający
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Realizacja zamówienia w ciągu 7 dni roboczych.

Sprzęt sprowadzany na indywidualne zamówienie - zgodnie z ustawą nie podlega zwrotowi.



VHF ou UHF MOBILE RADIO

- CRT 2M VHF HAM RADIO 144-146 Mhz
Max. 60 Watts
- CRT 4M VHF HAM RADIO 70 Mhz Max. 60 Watts
- CRT 7M UHF HAM RADIO 430-440 Mhz
Max. 40 Watts
- CRT 2M COMMERCIAL RADIO
136-174 Mhz programmable - Max. 25 Watts
- CRT 4M COMMERCIAL RADIO 66-87.5 Mhz
programmable - Max 25 Watts
- CRT 7M COMMERCIAL RADIO
400-470 Mhz programmable - Max. 25 Watts



SARANTIE 2 ANS



- Modes : FM (standard simple et double ton)
- Espacement des canaux 12.5 / 20 / 25 KHz
- Canaux 200 (x1)
- Pas disponibles :
 - 1 - 6.25 - 6.25 - 10 - 12.5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 50 KHz
- Micro (STMF) fourni
- CTCSS/DCS (STMF) pour appel
- 2 Tones / 5 Tones (Commercial)
- Fonction scan
- Fonction mode alphabétique
- Fonction alarme
- 3 niveaux de puissance
- Verrouillage à clavier
- Réglage de l'éclairage
- Etc.