
Konwerter napięcia VP-3000 230V/110V 3000VA MIĘKKI START np. do urządzeń z USA, Kanady, Japonii

Producent: VOLT POLSKA

Cena brutto: 650.00 zł

Cena netto: 528.46 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

VOLT VP-3000

konwerter napięcia z miękkim startem 230/110V 110/230V 3000VA

Konwerter napięcia VP-3000:

- **moc znamionowa 3000VA**
- w sieci 230V obniża napięcie zmienne do 110V
- w sieci 110V podwyższa napięcie zmienne do 230V
- **wbudowany moduł miękkiego startu (do pomp, kompresorów, elektronarzędzi)**
- cztery zintegrowane gniazda nie wymagające żadnych adapterów sieciowych
- polska instrukcja obsługi

Konwerter znajduje zastosowanie np. do:

- radioodbiorników, magnetofonów , odtwarzaczy DVD, CD, TV, multimediiów
- telewizorów
- sprzętu muzycznego
- AGD
- telefonów bezprzewodowych
- sprzętu specjalistycznego
- oraz innych urządzeń na 110-120V o mocy nie większej niż 2800W

Uniwersalny konwerter napięcia służy do obniżania napięcia zmiennego AC - 230 V do napięcia zmiennego AC - 110 V lub do podwyższania napięcia zmiennego AC - 110 V do napięcia zmiennego AC - 230 V.

Konwerter napięcia przydaje się, gdy chcemy zasilić np.: sprzęt amerykański, kanadyjski lub

japoński będąc w Polsce lub sprzęt niemiecki będąc w USA, Kanadzie czy Japonii.

Konwerter oparty jest na najnowocześniejszych podzespołach m.in.: transformatorze toroidalnym co zapewnia urządzeniu bardzo wysoką sprawność działania i niezawodność.

Zintegrowany moduł miękkiego startu wymagany np. do pomp, kompresorów, lodówek, elektronarzędzi.

Obudowa wykonana jest z metalu z wygodną rączką u góry oraz uziemiona dla bezpieczeństwa użytkownika.

Z przodu obudowy znajduje się:

- włącznik nadprądowy

Z tyłu obudowy znajdują się:

- 2 wyjścia 230V do podłączenia urządzeń pod zasilacz (nie wymagają żadnych adapterów sieciowych)
- 2 wyjścia 110V do podłączenia urządzeń pod zasilacz (nie wymagają żadnych adapterów sieciowych)
- przełącznik napięcia wejściowego (110 V / 230 V)
- 2 bezpieczniki (110 V i 230 V)

Ważne uwagi przed podłączeniem konwertera:

1. Przed podłączeniem odbiorników do konwertera należy się upewnić, że ich moc znamionowa nie przekracza mocy konwertera. Urządzenia z kompresorami mają wielokrotnie większą moc w czasie rozruchu niż podane wartości na tabliczce znamionowej. Dla telewizorów należy przyjąć dwukrotnie większą moc niż opis na tabliczce znamionowej.
2. Podłączane urządzenia muszą być wyłączone.
3. Przed włączeniem konwertera upewnij się, że wybrano przełącznikiem odpowiednie napięcie wejściowe.
4. Jeśli urządzenie wymaga 110V napięcie sieci musi wynosić 230V.
5. Jeśli urządzenie wymaga 230V napięcie sieci musi wynosić 110V.
6. Należy zapewnić dobrą wentylację, brak obecności wody, wilgoci, smarów, brak obecności substancji łatwopalnych, brak bezpośredniego nasłonecznienia lub bliskości źródeł ciepła.
7. Nie wolno użytkować urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.

Specyfikacja:

- urządzenie jednofazowe
- napięcie wejściowe [VAC]: ~ 110/230 (zależnie od ustawienia konwertera)
- napięcie wyjściowe [VAC]: ~110/230 (zależnie od ustawienia konwertera)

- częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz/60Hz
- miękki start: tak
- transformator toroidalny
- moc znamionowa: 3000 VA
- zabezpieczenie przeciążeniowe (bezpiecznik)
- długość przewodu: ok. 75cm
- wymiary: 290 x 220 x 190 mm
- waga: ok. 12 kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- konwerter napięcia 230/110V 110/230V Volt VP-3000
- przewód zasilający z wtykiem do polskiej sieci
- instrukcja obsługi w języku polskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

