
Icom IC-2730E wersja Konektor - radiotelefon VHF/UHF + AIRBAND - moc 50W MADE IN JAPAN

Producent: Icom

Cena brutto: 2200.00 zł

Cena netto: 1788.62 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM

Oficjalny początek firmy ICOM (Inoue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

ICOM IC-2730E **wersja KONEKTOR**

Icom 2730 przygotowany w naszym serwisie - wersja Konektor dostępna tylko u nas:

- **wymieniony wentylator - cichszy o 12dB** - kolosalna różnica
- **rozszerzony zakres pracy 137-174/400-470MHz** - oprócz pasm amatorskim 2m/70cm obejmuje częstotliwości służb mundurowych, firm, pasmo morskie VHF, PMR, LPD
- **aktywowany cross band repeater** - funkcja fabrycznie zablokowana
- **wgrany plik wsadowy do pamięci radia:** przemienniki z całego kraju, częstotliwości lotnicze oraz PMR (16 kanałów)

Icom IC-2730E

radiotelefon VHF/UHF o dużej mocy 50W

Icom IC-2730E to przewoźny radiotelefon o dużej mocy (50W) skutecznie pracujący w 2 pasmach amatorskich (odbior/nadawanie) 2m oraz 70cm.

To następca popularnego modelu IC-2720H.

Odbiornik działa również w paśmie lotniczym (**airband, modulacja AM**).

Icom IC-2730E - funkcjonalność:

- **Duża moc wyjściowa (50W)**
- **Odbiór pasma lotniczego w emisji AM**
- **Bardzo dobra jakość wykonania** w połączeniu z atrakcyjną ceną (IC-2730E jest niewiele droższy od chińskich Intek HR-2040 oraz Wouxun KG-UV950P)
- **Duży czytelny wyświetlacz z białym podświetleniem**
- **Podwójne VFO - pozwalający na niezależną pracę na dwóch zakresach** (możliwy odbiór dwóch częstotliwości w czasie rzeczywistym)
- Mikrofon ręczny HM-207 ze zwiększoną funkcjonalnością
- **Możliwość współpracy z urządzeniami Bluetooth** - moduł UT-133 oraz zestaw słuchawkowy VS-3
- Skanowanie częstotliwości (pełne, komórek pamięci, pasma, emisji, programowane, duplex oraz tonów)
- Bezproblemowa praca z przemiennikami - tryb duplex, ton 1750Hz
- 1000 kanałów pamięci
- Kodowanie i dekodowanie CTCSS/DCS, skanowanie CTCSS/DCS
- Kodowanie/dekodowanie DTMF, wybór szybkości transmisji
- Funkcja VOX (działa tylko z opcjonalnym modułem BT)
- Skokowa regulacja mocy wyjściowej (50-15-5W)

Z dodatkowych akcesoriów do Icom IC-2730 polecamy:

- [MBA-4 uchwyt](#)
- [UT-133 moduł bluetooth](#)
- [antena samochodowa 100cm Diamond NR 770 R z podstawą magnetyczną](#)
- [antena bazowa 130cm Diamond X30](#)
- [antena bazowa 170cm Diamond X50N](#)
- [antena bazowa 250cm Diamond X200N](#)
- [antena bazowa 310cm Diamond X300N](#)

Gwarancja:

- 24 miesiące (zakup na paragon)
- 12 miesięcy (zakup na fakturę VAT)

Specyfikacja:

- Radiotelefon posiada certyfikat CE
- Moc wyjściowa 50W VHF/UHF
- Zakres pracy odbiornika: 118-174MHz, 375-550MHz

- Zakres pracy nadajnika: 137-174MHz, 400-470MHz
- Pasmo lotnicze - odbiór AM: 108-136MHz
- Krok strojenia: 5 / 6.25 / 8.33 (tylko airband) / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz
- 1000 kanałów pamięci
- Rodzaj emisji: F2D, F3E, A3E (tylko odbiór)
- Temperatura pracy: - 10 stopni C / + 60 stopni C
- Napięcie zasilania 13.8V +/- 15%
- Impedancja anteny: 50 Ohm
- Waga korpusu: ok. 1.2kg
- Waga panelu: ok. 0,14kg
- Wymiary korpusu: 150 (szerokość) x 40 (wysokość) x 151 (głębokość) mm
- Wymiary panel: 150 (szerokość) x 50 (wysokość) x 27.2 (głębokość) mm

Specyfikacja odbiornika

- Selektywność: FM ≥ 60 dB, FM-N ≥ 55 dB
- Tłumienie częstotliwości niepożądanych: ≥ 60 dB, ≥ 55 dB (A- UHF)
- System odbioru: podwójna superheterodyna
- Częstotliwości pośrednie: pasmo A 38.85MHz, 450kHz; pasmo B 46.35MHz, 450kHz
- Czułość pasma amatorskie: FM/FM-N (12dB SINAD) lepsza niż 0.18uV
- Czułość AM: (10dB S/N) lepsza niż 1uV
- Czułość blokady szumów: lepsza niż 0.13uV
- Moc wyjściowa audio: większa niż 2W
- Impedancja wyjścia audio: 8 Ohm

Specyfikacja nadajnika

- Moc wyjściowa VHF/UHF: 50W/15W/5W (regulacja skokowa)
- Rodzaj modulacji: FM, FM-N
- Impedancja mikrofonu: 300 Ohm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- **transceiver Icom IC-2730E wersja KONEKTOR**
- mikrofon wielofunkcyjny HM-207
- kabel zasilania DC
- bezpiecznik 15A
- wieszak mikrofonowy
- obszerna polska instrukcja obsługi
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- deklaracja zgodności
- certyfikat CE
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 19:08