
100m rolka KABEL RG-58 SATEC Premium przewód RG58 koncentryczny 50 Ohm np. do anten CB, KF, VHF, skanerów itp.

Producent: Satec / Draka Germany

Cena brutto: 500.00 zł

Cena netto: 406.5 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Rolka 100m RG-58 SATEC Premium

kabel koncentryczny 50 Ohm

Wysokiej jakości kabel antenowy RG58 niemieckiej firmy Satec jest idealny do montażu anten:

- CB (27MHz)
- KF (1~30MHz)
- VHF (30~300MHz).

SATEC Premium RG58 to przewód bardzo dobrej jakości - lepszy niż fabryczne kable Sirio, Lemm czy President. Bardziej elastyczna powłoka PVC, grubszy opłot przewodu i żyła gorąca.

Ze względu na elastyczność idealny do instalacji anten samochodowych CB / VHF.

Świetnie się układa, nie powoduje realnej straty sygnału przy krótkich odcinkach (np. bezproblemowo można wykorzystać ten kabel o długości 10m do instalacji anteny CB).

Średnica zewnętrzna ~5.0mm, żyła wewnętrzna ~0.90mm (linka z drutów miedzianych).

Oplot miedziany 98%.

Przewód RG-58 Satec Premium stosowany jest także w instalacjach *:

- UHF (>300MHz)
- szerokopasmowych (do skanerów częstotliwości i odbiorników SDR)

- sieciach komputerowych.

* przy tego typu instalacjach warto zwrócić uwagę na tłumienie tego kabla na wysokich częstotliwościach (rekomendujemy przewody niskostratne np. RF-5, H-155, RF-7, RG-213 itd.).

Specyfikacja:

- klasa: PREMIUM
- kabel koncentryczny 50 Ohm
- ekran: miedź 98%
- dielektryk: PE 2,95mm
- żyła wewnętrzna: linka miedź 0.9mm
- powłoka PVC
- grubość przewodu: 5.0mm +/- 0.2mm
- współczynnik skrócenia fali: 66%

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- rolka 100m RG-58 Satec Premium
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

PROFESJONALNY MONTAŻ WTYKÓW

W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.



(c) KONEKTOR 508 174 919



Parametr	RG-58
Zyla wewnętrzna	Litka Cu 0.9 mm
Dielektryk	PE 2.95 mm
Ekran	oplot 98%
Powłoka zewnętrzna	PVC 5.0 mm
Masa całkowita (kg/km)	33
Impedancja (Ω)	50 ± 3
Współczynnik skrócenia fali (%)	66
Pojemność jednostkowa (pF/m)	99 ± 2
Rezystancja dla prądu stałego - zyla wew./zyla zew. (Ω/km)	38 / 24
Słabość tłumienia 100 - 900 MHz	> 70 dB
Współczynnik tłumienia niedopasowanej 30-300 / 300-900 MHz	> 25 / > 20 dB
Częstotliwość (MHz)	10 50 100 230 470 860 1000 1350
Tłumienie (dB/100m)	4.2 10.5 15.1 22.4 35.6 49.4 54.0 65.9