

## **Komunica LPM-003 dyskretna antena GSM 3G GPS GNSS Galileo (montaż na magnes)**

Producent: KOMUNICA

Cena brutto: 260.00 zł

Cena netto: 211.38 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

### Opis produktu

#### **KOMUNICA Power Accessories**

Komunica to hiszpańska marka sprzętu radiokomunikacyjnego oraz zasilającego. Zapewnia bardzo dobrą jakość produktów - akcesoria tej firmy cechują się solidnym wykonaniem oraz bezawaryjnością. W ofercie firmy znajdziemy między innymi: anteny ręczne profesjonalne oraz amatorskie, anteny bazowe profesjonalne oraz amatorskie, akumulatory, mikrofonosłuchawki, mikrofonogłośniki, głośniki zewnętrzne, kable zasilające oraz zasilacze.

**Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym importerem marki Komunica w Polsce.**

Pewność zakupu legalnego i oryginalnego produktu Komunica.

#### **Komunica LPM-003**

dyskretna antena GSM / GPS aktywna na podstawie magnetycznej

**Komunica LPM-003 dyskretna antena do bezinwazyjnego montażu na karoserii pojazdu:**

- GSM
- GSM 3G
- GPS
- Glonass
- Galileo.

Antena Komunica LPM-003 świetnie sprawdza się np. w radiowozach, karetkach pogotowia itd.  
- wszędzie tam, gdzie jest problem z zasięgiem.

Wzmacniacz dla łączności satelitarnej.

Łatwy montaż dzięki zintegrowanej podstawie magnetycznej.

Zintegrowane okablowanie:

- dla GSM: RG-174 300cm z wtykiem FME
- dla GPS: RG-174 300cm z wtykiem SMA.

Bardzo dobra jakość wykonania.

Udzielamy płatności terminowej 14 dni dla instytucji oraz jednostek samorządowych. Więcej informacji w tej sprawie udzielamy e-mailowo (sklep@konektor5000.pl).

### **Specyfikacja GSM:**

- typ anteny: niskoprofilowa / dyskretna
- impedancja: 50  $\Omega$
- zakres częstotliwości: GSM-ETACS-NNT: 824 ÷ 960 MHz, PCN-GSM: 1710 ÷ 1880 MHz, UMTS: 1900 ÷ 2170 MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 10W
- V.S.W.R: < 2
- promieniowanie :dookólne
- zysk: 2.14 dBi
- okablowanie: RG 174 mm. 3000  $\pm$  20
- złącze: FME m (męskie)

### **Specyfikacja GPS:**

- typ anteny: aktywna
- impedancja: 50  $\Omega$
- częstotliwość środkowa: 1575,42 MHz
- szerokość pasma pracy:  $\pm$ 1,023 MHz
- V.S.W.R: > 2.0
- polaryzacja: RHCP
- napięcie pracy: 2.7 ÷ 5
- pobór prądu (mA): 12  $\pm$  1 at 2.7 V / 26  $\pm$  1 at 5 V
- zysk wzmacniacza (dB) 24  $\pm$  1 at 2.7 V / 26  $\pm$  1 at 5 V
- zysk anteny: 2 dB
- temperatura pracy: -30°C ÷ +80°C
- okablowanie: RG 174 mm. 3000  $\pm$  20
- złącze: SMA m (męskie)

### Specyfikacja ogólna:

- wymiary podstawy: Ø:73x22 mm
- materiał obudowy: poliamid 6
- materiał podstawy: zamak
- kolor: czarny
- montaż: magnetyczny
- temperatura pracy: -30°C · +80°C

### Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena GPS/GSM Komunica LPM-003
- okablowanie 300cm wtyk FME
- okablowanie 300cm wtyk SMA
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)





---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 20:55