
RADIORA NR-770-R MAG z adapterem do TYT TH-UV88, Wouxun KG-UV8D, KG-UV9D, KG-UV9K, SDRPlay, RTL-SDR itp. - antena na magnesie VHF/UHF długość 95cm typ PL, kabel 5m

Producent: RADIORA

Cena brutto: 240.00 zł

Cena netto: 195.12 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://radiora.pl/>

RADIORA NR-770-R MAG 150 z adapterem do TYT TH-UV88, Wouxun KG-UV8D, 9D, 9K, RTL-SDR, SDRPlay, Hack RF One itp.

antena VHF/UHF

cewka zamknięta, 92cm długości, podstawa magnetyczna



Radiora NR-770-R MAG 150 to skuteczna antena samochodowa na pasma 144/430MHz:

- długość ~ 95cm (z podstawą)
- **montaż na podstawie magnetycznej 150mm z długim przewodem 5m**
- wstępnie zestrojona na pasma amatorskie 144/430MHz - z możliwością dokonania korekty SWR (dokładniejszego dostrojenia)
- zapewnia zasięg 20-40km z przemiennikami; 10-20km auto-auto (wartości orientacyjne)
- możliwość złożenia np. przed wjazdem do garażu
- świetna relacja ceny do możliwości - odpowiednik [Diamond NR-770-R](#)
- wersja z adapterem [SMA-M/UHF](#) do popularnych krótkofalówek TYT TH-UV88, Wouxun KG-UV8D, KG-UV9D, KG-UV9K, odbiorników RTL SDR, SDRPlay i innych z tym samym złączem





Wersja R z cewką zamkniętą.

Antena o długości 92cm - najpopularniejszy wybór długości anteny samochodowej wśród krótkofalowców działających w pasmach 2m oraz 70cm.

Sprężysty promiennik.

Antena dwuzakresowa **144/430MHz** - pasma krótkofalarskie 2m oraz 70cm. Antena działa odbiorczo także poza tymi częstotliwościami, ale z mniejszą skutecznością.

1/2 lambda dla 144MHz, 2 * 5/8 lambda dla 430MHz.

Antena amatorska Radiora NR 770 R wyposażona jest w system szybkiego pochylenia bez użycia klucza (np. przed wjazdem do garażu).

Antena Radiora NR 770 R jest już wstępnie zestrojona do pracy w pasmach krótkofalarskich 2m oraz 70cm.

W zestawie klucz imbusowy, dzięki któremu możemy dokonać korekty dopasowania.

Popularne złącze PL (do magnesów z gwintem, złączem SO-239).

Niska waga (ok. 200g) ułatwia eksploatację np. na podstawie magnetycznej.

Antena Radiora NR770R może być wykorzystywana również w domu, np. na metalowym parapecie/dachu.



Mocny i szeroki magnes do anten radiokomunikacyjnych ze złączem PL / M.

Estetyczny wygląd (płaska podstawa). Podstawa magnetyczna tego samego typu używana jest np. w President ML-145 Export.

Podstawę można stosować do anten, które pracują w zakresie częstotliwości 0-500MHz.

Wersja z dłuższym 5-metrowym przewodem. Niemiecki przewód RG58 SATEC Premium, świetnej jakości (opłot, żyła gorąca, otulina).

Przewód zakończony jest wtykiem UC-1 pasującym np. do każdego radia CB.

Przewód jest wymienny w razie uszkodzenia - jest także możliwość wymiany przewodu na dłuższy czy zakończony innym wtykiem (np. BNC, SMA, N, FME itp.).

W zestawie znajduje się folia aluminiowa (zamontowana) oraz podkładka gumowa pod

podstawę magesową (do zabezpieczenia lakieru).

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.



Adapter SMA-M/UHF - idealne rozwiązanie, kiedy chcemy podłączyć mobilną lub stacjonarną antenę 2m/70cm do duobandera.

Redukcja z gniazda SMA męskiego na gniazdo UHF (do wtyku UC-1).

Adapter (prześciówka) SMA-M/UC-1 pasuje np. do Baofeng UV-3R, Wouxun KG-UV8D, KG-UV9D, Yaesu i wielu innych.

Bardzo dobra jakość wykonania.

Izolator teflonowy (PTFE), styki złożone.

W zdecydowanej większości adapterów izolator jest plastikowy (imitujący teflon).

Obejrzyj zdjęcia i dopasuj odpowiedni adapter do Twojego sprzętu. W razie wątpliwości zapytaj przed zakupem.

Przykładowe radiotelefony/odbiorniki działające z tym adapterem:

- RTL-SDR
- SDRPlay
- Hack RF One
- SDR S300U
- SDR N300U
- Baofeng UV-3R
- Wouxun KG-UV8D
- Wouxun KG-UV9D
- Wouxun KG-UV9K
- Wouxun KG-UV9P
- TYT TH-UV88
- TYT TH-UV3R
- TYT MD-2017
- TYT MD-380
- TYT MD-UV380
- TYT MD-390
- Uniden UBC 3500 XLT
- Uniden UBCD 3600
- AOR AR-Mini
- Icom IC-R6
- Intek AR-109
- i wielu innych z takim samym złączem.

**Gwarancja:**

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT).

Specyfikacja anteny:

- długość: 92cm
- częstotliwość pracy: 144/430MHz
- zysk: 3.0dBi dla 144MHz, 5.5dBi dla 430MHz
- 1/2 lambda dla 144MHz, 2x5/8 lambda dla 430MHz
- impedancja 50 Ohm
- pochylenie pod kątem 90 stopni (bez blokady)
- typ montażu: UHF (M, PL)
- okablowanie: brak w zestawie
- VSWR: 1.5

- maksymalna moc doprowadzona: 200W
- waga: ok. 190g

Specyfikacja podstawy:

- zakres pracy: DC~500MHz
- średnica podstawy: 145mm
- typ montażu: PL / SO-239 / M
- długość przewodu: **ok. 5m**
- przewód RG-58 zakończony wtykiem PL-259 do radia
- folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną (zamontowana)
- podkładka gumowa
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena mobilna Radiora NR-770-R
- podstawa magnetyczna Radiora Mag 150 PL z dłuższym kablem 5m
- adapter SMA-M/UHF PTFE/Gold Radiora
- podkładka gumowa
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS
- imbus do regulacji długości promiennika
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





RADIORA

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 05:27