

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Kabel RG-58 SATEC Premium 20m + wtyk kątowy UC-1 + wtyk prosty UC-1 (zmontowane okablowanie RG58 do CB/HF/VHF/SKANERY)

Producent: KONEKTOR PRO

Cena brutto: 183.00 zł

Cena netto: 148.78 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Okablowanie do anteny bazowej CB/KF/VHF/skanera

20m RG58 SATEC PREMIUM kabel koncentryczny

+

wtyk UC-1 kątowny (złożony, teflonowy, zaciśnięty)

+

wtyk UC-1 prosty (złożony, teflonowy, zalutowany)



Gotowe okablowanie 20m + wtyki PL-259 dla użytkowników bazowych anten CB, KF, VHF, anten szerokopasmowych do skanerów.

Z jednej strony jest wtyk kątowny 90 stopni, z drugiej strony wtyk prosty.

Wtyki są złożone oraz posiadają izolatory teflonowe.

Każde okablowanie jest testowane w naszym serwisie.





Bardzo dobrej jakości kabel antenowy RG58 niemieckiej firmy Satec jest idealny do montażu anten:

- CB (27MHz)
- KF (1~30MHz)
- VHF (30~300MHz).

Przewód RG-58 Satec Premium stosowany jest także w instalacjach *:

- UHF (>300MHz)
- szerokopasmowych (do odbiorników / skanerów częstotliwości i SDR)
- sieciach komputerowych.

* przy tego typu instalacjach warto zwrócić uwagę na tłumienie tego kabla na wysokich częstotliwościach - do dłuższych odcinków (>20-30m dla wyższych częstotliwości) zalecamy przewody niskostratne (np. [RF-5](#), [H-155](#), [RF-7](#), [RG-213](#), [RF-10](#)).

SATEC Premium RG58 to przewód bardzo dobrej jakości - lepszy niż fabryczne kable RG-58 Sirio, Lemm czy President. Bardziej elastyczna powłoka PVC, grubszy opłot przewodu i żyła

gorąca.

Ze względu na elastyczność najczęściej jest używany do instalacji anten samochodowych CB / VHF.

Średnica zewnętrzna ~5.0mm, żyła wewnętrzna ~0.90mm (linka z drutów miedzianych).

Oplot miedziany 98%.

Przewód RG-58 Satec Premium bardzo dobrze się układa (miękką otulina). Przewód o tych parametrach zdecydowanie wystarcza do krótkich linii zasilających.

Specyfikacja:

RG-58 SATEC Premium

- klasa: PREMIUM
- kabel koncentryczny 50 Ohm
- ekran: miedź 98%
- dielektryk: PE 2,95mm
- żyła wewnętrzna: linka miedź 0.9mm
- powłoka PVC
- grubość przewodu: 5.0mm +/- 0.2mm
- współczynnik skrócenia fali: 66%

Wtyk PL-259 (UC-1) prosty:

- długa obudowa
- wypełnienie teflonowe (PTFE)
- pin złożony
- wypełniony klejem termicznym, by wyeliminować wpływ warunków atmosferycznych

Wtyk PL-259 (UC-1) kątowy:

- kątowy 90 stopni
- wypełnienie teflonowe (PTFE)
- pin złożony
- zaciskany

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- okablowanie RG-58 Satec Premium 20m + zamontowany wtyk UC-1 długi Radiora PTFE/Gold + zamontowany wtyk UC-1 kątowy Radiora zaciskany
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

KONEKTOR5000.PL

największy wybór kabli koncentrycznych 50 Ohm dostępnych od ręki
montaż wtyków UC-1/N/BNC/SMA itp.



PROFESJONALNY MONTAŻ WTYKÓW

W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie o dowolnej długości do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.


Przed kontaktem prosimy ustalić długość przewodu oraz rodzaj wtyków. Możemy również zasugerować odpowiednie okablowanie. Zachęcamy do kontaktu.



Parametr	RG-58
Zyla wewnętrzna	Łuska Cu 0.9 mm
Dielektryk	PE 2.95 mm
Ekran	opłot 98%
Powłoka zewnętrzna	PVC 5.0 mm
Masa całkowita (kg/km)	33
Impedancja (Ω)	50 ± 3
Współczynnik skrócenia fali (%)	66
Pojemność jednostkowa (pF/m)	99 ± 2
Rezystancja dla prądu stałego - żyła wew./żyła zew. (Ω/km)	38 / 24
Stratyczność drzwonowa 100 - 900 MHz	> 70 dB
Współczynnik tłumienności niedopasowanej 30-300 / 300-900 MHz	> 25 / > 20 dB
Częstotliwość (MHz)	10 50 100 230 470 860 1000 1350
Tłumienie (dB/100m)	4.2 10.5 15.1 22.4 35.6 49.4 54.0 65.9

KONEKTOR5000.PL

największy wybór kabli koncentrycznych 50 Ohm dostępnych od ręki
montaż wtyków UC-1/N/BNC/SMA itp.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 14:09