

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

LOOPER MLA-S LIGHT QRP pętlowa antena magnetyczna RX/TX 3.5-30MHz 10W ultrakompaktowa (80cm) + TRIPOD (statyw)

Producent: LOOPER

Cena brutto: 2700.00 zł

Cena netto: 2195.12 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu



LOOPER

Czeski producent anten pętlowych dla krótkofalowców. Opatentowane konstrukcje autorstwa OK2ER zyskały uznanie wśród radioamatorów z całego świata. Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym dystrybutorem anten Looper na terenie Polski.

Looper MLA-S LIGHT QRP + TRIPOD

pętlowa antena magnetyczna 3.5-30MHz



Looper MLA-S Light QRP - antena pętlowa:

- **wersja z lekkim statywem w zestawie** (regulacja wysokości 42-126cm)
- zakres pracy 3.5-30MHz pasma KF 80-10m + CB 27MHz
- ultrakompaktowe wymiary jak na antenę KF - tylko 90x85x17cm
- plug & play - gotowa do pracy
- możliwość użytkowania w domu, na balkonie, na samochodzie, w terenie itp.
- średnica pętli ~80cm
- maksymalna moc doprowadzona 10W
- nie wymaga zasilania
- produkcja czeska
- **wersja QRP bez problemu mieści się w plecaku - waga anteny i statywu ~1,6kg.**

Zalety anten Looper z serii MLA-SMART można określić następująco „małe, lekkie, atrakcyjne

cenowo, szerokopasmowe.”

Antena MLA-S Light QRP działa w 8 pasmach KF oraz paśmie obywatelskim CB:

- 3.5MHz
- 7MHz
- 10MHz
- 14MHz
- 18MHz
- 21MHz
- 24MHz
- 28MHz
- 27 MHz (CB radio)



Looper MLA-S Light QRP to antena typu "plug & play". Zaprojektowana do pracy QRP - maksymalna moc doprowadzona to 10W.

Kompaktowa i lekka wersja QRP posiada pętlę wykonaną z przewodu koncentrycznego - dzięki czemu cały zestaw (łącznie ze statywem) bez problemu mieści się w plecaku!

Naturalnie anteny KF tych rozmiarów nie zapewniają takich osiągnięć jak np. dipol półfalowy na konkretne pasmo. W porównaniu do dipola - MLA-M traci średnio ok. 10dB sygnału.

Oprócz pracy w terenie antena MLA-S oferuje także możliwość montażu w takich warunkach jak balkon czy poddasze - w zasadzie wszędzie tam gdzie montaż anten linkowych jest praktycznie wykluczony.



Antena Looper MLA-S charakteryzuje się także bardzo dobrą skutecznością w emisjach cyfrowych (np. FT8, FT4, JT65, PSK itp.)

Bardzo dobre dopasowanie MLA-S dla danego pasma uzyskuje się poprzez zastosowanie kondensatora oraz zworki - rozwiązanie nieporównywalnie lepsze od dowolnego ATU.

Strojenie za pomocą jumpera oraz pokrętła.

Opatentowana konstrukcja MLA-S pozwala na dokładne dopasowanie impedancji bliskie 50 omów, co nie jest takie oczywiste przy antenach linkowych.

Referencje użytkowników:

<https://www.loop2er.cz/references>



Wersja z lekkim statywem (tripod) ułatwiającym pracę w terenie.


Statyw posiada regulowaną wysokość 42-126cm. Jego waga to zaledwie ok. 600g.

**Specyfikacja:**

- typ anteny: nadawczo-odbiorcza
- zakres pracy: 3.5-30MHz (8 pasm amatorskich + CB)
- SWR po dopasowaniu: ~1:1, 1:1.2
- impedancja: ~50 Ohm
- wymiary: 90x85x17cm
- średnica pętli: ~80cm
- maksymalna moc doprowadzona: 10W
- złącze antenowe: BNC
- waga: ok. 1kg
- produkcja: Czechy

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena pętlowa magnetyczna Looper MLA-S LIGHT QRP
- statyw QRP (tripod)
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 07:02