

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zasilacz awaryjny UPS 3000W przetwornica 12V/230V CZYSTY SINUS - VoitaTech VT-1500U

Producent:

Cena brutto: 1350.00 zł

Cena netto: 1097.56 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


Zasilacz awaryjny UPS 12V VoitaTech VT-1500U

CZYSTY SINUS, miękki start, wersja 1500W/3000W 12V/230V

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown




Zasilacz awaryjny 3w1 VT-1500U:

- przetwornica czysty SINUS 12/230V
- zasilacz UPS
- prostownik 12V.

Przetwornica napięcia VoitaTech VT-1500U UPS 12V/230V 50Hz:

- **zasilanie UPS** - przeznaczony do awaryjnego zasilania urządzeń elektrycznych
- **przetwornica DC/AC czysty SINUS** - procesorowa kontrola kształtu i napięcia wyjściowego
- **maksymalna moc chwilowa 3000W, ciągła 1500W**
- **prostownik** - ładowanie akumulatora bezpiecznym prądem 15A
- **algorytm miękkiego startu** silników indukcyjnych, gwarantujący 100% rozruch silników o mocy odpowiadającej mocy ciągłej zasilacza
- **umożliwia zasilanie silników indukcyjnych np. pompy CO, piece, lodówki itp.**
- inteligentne płynne sterowanie wentylatorem
- gniazdo USB 5V
- wysoka sprawność >90%
- gniazda zasilania 230V uniwersalne.

Image not found or type unknown



Urządzenie idealne do zasilania:

- pieców centralnego ogrzewania
- lodówek, zamrażarek, mikrofalówek, silników, pomp, kompresorów oraz wiatraków
- wiertarek, szlifierek, kosiarek, odkurzaczy

- oświetlenia żarowego, LED i świetlówek
- zasilaczy laptopowych i USB, komputerów i monitorów, TV
- drukarek i kas fiskalnych.

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Zasilacz awaryjny VT-1500U 1500/3000W przeznaczony jest do awaryjnego zasilania urządzeń elektrycznych wymagających stałego zasilania z sieci elektrycznej.

W urządzeniu wbudowany jest elektroniczny kontroler ładowania z automatyczną funkcją regulacji prądu ładowania do 15A.

W przypadku wykrycia zaniku napięcia zasilania przetwornica przełącza się w tryb "zasilania awaryjnego" pobierając energię zgromadzoną wcześniej w akumulatorze.

Przełączenie zasilania z akumulatora na sieć następuje automatycznie w przypadku pojawienia się napięcia w sieci z jednoczesnym ponownym ładowaniem akumulatora.

Przetwornica przeznaczona jest do zasilania silników indukcyjnych co pozwala użyć jej do zasilania lodówek, pomp CO, pieców etc.

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- napięcie wejściowe: 12 V DC bateria lub sieć 230VAC
- napięcie wyjściowe [VAC]: 230 VAC
- moc maksymalna chwilowa: 3000W
- moc maksymalna ciągła: **1500W**
- przebieg napięcia na wyjściu: **sinusoidalny (CZYSTY SINUS)**
- miękki rozruch silników indukcyjnych: TAK
- prąd ładowania akumulatora: 15A
- typ akumulatora: kwasowy, żelowy
- zabezpieczenie przeciążeniowe, zwarciove, termiczne
- temperatura pracy: 0°C ~ +40°C
- dopuszczalna wilgotność: 20-90% RH
- sprawność: >90%
- chłodzenie: aktywne
- gniazdo wyjściowe 230V: uniwersalne, 2szt.
- obudowa: aluminium
- wymiary [mm]: 360 x 180 x 145mm
- waga [kg]: 4,2kg



Image not found or type unknown





Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zasilacz awaryjny UPS VoitaTech VT-1500U 12/230V
- przewód zasilający 230V
- kabel połączeniowy do akumulatora
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)


W ofercie posiadamy [akumulatory VRLA AGM](#) odpowiednie do zasilacza UPS z tej oferty.



AC Socket



Pure sine wave





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 09:48